

MAXI-ROULE

*Sports
& adventure*



MAXI-SPORT

LE NO.1 DES
MANUFACTURIERS
AU QUÉBEC, ONTARIO
ET AUX MARITIMES

REMORQUES UTILITAIRES / UTILITY TRAILERS



Modèle représenté GAL5699S • GAL66123S



Modèle représenté 72144D



Modèle représenté GAL72144AS



Modèles représentés GAL80168D

REMORQUES / TRAILERS

| | GAL5699S | GAL66123S | GAL66123D | GAL72144S | GAL72144D | GAL72192VT | GAL80168S | GAL80168D |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 143"/363,22 cm | 171"/434,34 cm | 171"/434,34 cm | 195"/495,3 cm | 195"/495,3 cm | 240"/609,6 cm | 219"/556,26 cm | 219"/556,26 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 72"/182,88 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm | 97"/246,38 cm | 97"/246,38 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 19"/48,26 cm | 19"/48,26 cm | 19"/48,26 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 425 lb/193,18 kg | 500 lb/227,27 kg | 650 lb/295,45 kg | 625 lb/284,09 kg | 775 lb/352,27 kg | 900 lb/409,09 kg | 675 lb/306,82 kg | 825 lb/375 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 2720 lb/1236,36 kg | 2720 lb/1236,36 kg | 2816 lb/1280 kg | 2816 lb/1280 kg | 2816 lb/1280 kg | 2816 lb/1280 kg | 2816 lb/1280 kg | 2816 lb/1280 kg |
| Longueur/Inside length | 99"/251,46 cm | 123"/312,42 cm | 123"/312,42 cm | 144"/365,76 cm | 144"/365,76 cm | 192"/487,68 cm | 168"/426,72 cm | 168"/426,72 cm |
| Largeur/Inside width | 56"/142,24 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 72"/182,88 cm | 72"/182,88 cm | 72"/182,88 cm | 79"/200,66 cm | 79"/200,66 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | 10"/25,4 cm | 10"/25,4 cm | 10"/25,4 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 72"/182,88 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm | 97"/246,38 cm | 97"/246,38 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 2x ST175-80-R13 LRC | 2x ST175-80-R13 LRC | 4x ST175-80-R13 LRC | 2x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 2x ST205/75 R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC |

REMORQUES UTILITAIRES / UTILITY TRAILERS



Modèle représenté GV5699S2P



Modèle représenté GV5699TGS



Modèle représenté GV5699TG

TGR & TGSR : avec panneau avant escamotable

REMORQUES / TRAILERS

| | GV5699S2P | GV5699TGS | GV5699TG | GV56123TGS | GV56123TG | GV6699TGS | GV6699TG | GV66123TGS | GV66123TG |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | GV5699TGSR | GV5699TGR | GV56123TGSR | GV56123TGR | GV6699TGSR | GV6699TGR | GV66123TGSR | GV66123TGR | GV66123TGR |
| Longueur hors tout/Overall length | 143"/363,22 cm | 143"/363,22 cm | 171"/434,34 cm | 171"/434,34 cm | 143"/363,22 cm | 143"/363,22 cm | 171"/434,34 cm | 171"/434,34 cm | 171"/434,34 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 74"/187,96 cm | 74"/187,96 cm | 74"/187,96 cm | 74"/187,96 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 19"/48,26 cm | 20"/50,8 cm | 19"/48,26 cm | 20"/50,8 cm | 19"/48,26 cm | 20"/50,8 cm | 19"/48,26 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 525 lb/238,64 kg | 675 lb/306,82 kg | 575 lb/261,36 kg | 725 lb/329,55 kg | 575 lb/261,36 kg | 725 lb/329,55 kg | 650 lb/295,45 kg | 800 lb/363,64 kg | 800 lb/363,64 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 2720 lb/1236,36 kg | 2816 lb/1280 kg | 2720 lb/1236,36 kg | 2816 lb/1280 kg | 2720 lb/1236,36 kg | 2816 lb/1280 kg | 2720 lb/1236,36 kg | 2816 lb/1280 kg | 2816 lb/1280 kg |
| Longueur/Inside length | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 123"/312,42 cm | 123"/312,42 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 123"/312,42 cm | 123"/312,42 cm | 123"/312,42 cm |
| Largeur/Inside width | 56"/142,24 cm | 56"/142,24 cm | 56"/142,24 cm | 56"/142,24 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 74"/187,96 cm | 74"/187,96 cm | 74"/187,96 cm | 74"/187,96 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 2x ST175-80-R13 LRC | 4x ST175-80-R13 LRC | 2x ST175-80-R13 LRC | 4x ST175-80 R13 LRC | 2x ST175/80 R13 LRC | 4x ST175/80 R13 LRC | 2x ST175/80 R13 LRC | 4x ST175/80 R13 LRC | 4x ST175/80 R13 LRC |

REMORQUES UTILITAIRES / UTILITY TRAILERS



Modèle représenté GV66123TGE

REMORQUES / TRAILERS

| | GV66123TGI | GV66123TGE | GV66144TG | GV66144TGE | GV72123TG | GV72123TGE | GV72144TG | GV72144TGE |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 171"/434,34 cm | 171"/434,34 cm | 195"/495,3cm | 195"/495,3cm | 171"/434,34 cm | 171"/434,34 cm | 195"/495,3cm | 195"/495,3cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 950 lb/431,82 kg | 1000 lb/454,55 kg | 1075 lb/488,64 kg | 1125 lb/511,36 kg | 1125 lb/511,36 kg | 1175 lb/534,09 kg | 1125 lb/511,36 kg | 1175 lb/534,09 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 2816 lb/1280 kg | 6996 lb/3180 kg | 2816 lb/1280 kg | 6996 lb/3180 kg | 2816 lb/1280 kg | 6996 lb/3180 kg | 2816 lb/1280 kg | 6996 lb/3180 kg |
| Longueur/Inside length | 123"/312,42 cm | 123"/312,42 cm | 144"/365,76 cm | 144"/365,76 cm | 123"/312,42 cm | 123"/312,42 cm | 144"/365,76 cm | 144"/365,76 cm |
| Largeur/Inside width | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 72"/182,88 cm | 72"/182,88 cm | 72"/182,88 cm | 72"/182,88 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm | 16"/40,64 cm |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm | 90"/228,6 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC |

REMRQUES UTILITAIRES / UTILITY TRAILERS



Modèle représenté SPY66123S



Modèles représentés JET MASTER 900 et 1500



Modèle représenté LOW66123TGS



Modèle représenté LOW66123TG

REMRQUES / TRAILERS

| | LOW66123TGS | LOW66123TG | SPY66123S | JET MASTER 900 | JET MASTER 1500 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 171"/434,34 cm | 171"/434,34 cm | 172"/436,88 cm | 154"/391,16 cm | 164"/416,56 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 86"/218,44 cm | 60"/152,40 cm | 60"/152,40 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 24"/60,96 cm | 24"/60,96 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm | 2"/5,08 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 650 lb/295,45 kg | 800 lb/363,64 kg | 500 lb/227,27 kg | 320 lb/145,45 kg | 325 lb/147,73 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 2720 lb/1236,36 kg | 2816 lb/1280 kg | 2720 lb/1236,36 kg | 1670 lb/759 kg | 1670 lb/759 kg |
| Longueur/Inside length | 123"/312,42 cm | 123"/312,42 cm | 123"/312,42 cm | N/A | N/A |
| Largeur/Inside width | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 46"/116,84 cm | 46"/116,84 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | 18"/45,72 cm | 18"/45,72 cm | 10"/25,4 cm | N/A | N/A |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 1x (3500 lb/1590,91 kg) | 1x (2500 lb/1136,36 kg) | 1x (2500 lb/1136,36 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 86"/218,44 cm | 60"/152,40 cm | 60"/152,40 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 13X4.5 galv. | 12X4 galv. | 12X4 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 2X ST175/80 R13 LRC | 4x ST175-80-R13 LRC | 2x ST175-80-R13 LRC | 2x 5.30-12 LRB | 2x 5.30-12 LRB |

REMORQUES LANDSCAPING / LANDSCAPING TRAILERS



Modèles représentés 66144TA2 • 66168TA2 • 66192TA2

REMORQUES / TRAILERS

| | 80144TA2 | 80168TA2 | 80192TA2 | 80216TA2 | 80240TA2 | 66144TA2 | 66168TA2 | 66192TA2 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm | 264"/670,56 cm | 288"/731,52 cm | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2"/5 cm | 2"/5 cm | 2"/5 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 1350 lb/613,64 kg | 1450 lb/659,09 kg | 1550 lb/704,55 kg | 1650 lb/750 kg | 1750 lb/793,63 kg | 1200 lb/545,45 kg | 1250 lb/568,18 kg | 1300 lb/590,91 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg |
| Longueur/Inside length | 144"/365,76 cm | 168"/426,72 cm | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm | 144"/365,76 cm | 168"/426,72 cm | 192"/487,68 cm |
| Largeur/Inside width | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm | 66"/167,64 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm | 84"/213,36 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 14X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R15 LRC | 4x ST205-75-R15 LRC | 4x ST205-75-R15 LRC | 4x ST205-75-R15 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC | 4x ST205-75-R14 LRC |

REMRQUES LANDSCAPING / LANDSCAPING TRAILERS



Modèle représenté avec panneau



Modèle représenté avec option "Tail Gate" pleine largeur



Modèle représenté avec option rampes d'embarquement



REMRQUES / TRAILERS

| | 80144TA3 | 80168TA3 | 80192TA3 | 80216TA3 | 80240TA3 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm | 264"/670,56 cm | 288"/731,52 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm | 98"/248,92 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 1400 lb/636,36 kg | 1550 lb/704,55 kg | 1650 lb/750 kg | 1750 lb/793,63 kg | 1850 lb/838,98 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg |
| Longueur/Inside length | 144"/365,76 cm | 168"/426,72 cm | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm |
| Largeur/Inside width | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm | 12"/30,48 cm |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD |

REMRQUES CARHAULER / CARHAULER TRAILERS



Modèle standard représenté (rampes encastrées)



Modèle représenté avec option rampes d'embarquement



REMRQUES / TRAILERS

CH8114TA2

CH8116TA2

CH8118TA2

CH8120TA2

CH8114TA3

CH8116TA3

CH8118TA3

CH8120TA3

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 232"/589,28 cm | 256"/650,24 cm | 280"/711,2 cm | 304"/772,16 cm | 232"/589,28 cm | 256"/650,24 cm | 280"/711,2 cm | 304"/772,16 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 20"/50,8 cm | 22"/55,8 cm | 22"/55,8 cm | 22"/55,8 cm | 22"/55,8 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 1925 lb/875 kg | 2025 lb/920,45 kg | 2125 lb/965,91 kg | 2225 lb/1011,36 kg | 2025 lb/920,45 kg | 2125 lb/965,91 kg | 2225 lb/1011,36 kg | 2325 lb/1056,82 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg |
| Longueur/Inside length | 168"/426,72 cm | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm | 168"/426,72 cm | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm |
| Largeur/Inside width | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm | 99"/251,46 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST205-75-R15 LRC | 4x ST205-75-R15 LRC | 4x ST205-75-R15 LRC | 4x ST205-75-R15 LRC | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD |

REMRQUES CARHAULER / CARHAULER TRAILERS



Modèle représenté avec option "Tail Gate"



REMRQUES / TRAILERS

| | CH8116TA5 | CH8118TA5 | CH8120TA5 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 256"/650,24 cm | 280"/711,2 cm | 304"/772,16 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 22"/55,8 cm | 22"/55,8 cm | 22"/55,8 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 2450 lb/1113,64 kg | 2760 lb/1254,55 kg | 2950 lb/1340,91 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 13999 lb/6363,18 kg | 13999 lb/6363,18 kg | 13999 lb/6363,18 kg |
| Longueur/Inside length | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm |
| Largeur/Inside width | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE |

REMORQUES DUMPER / DUMPER TRAILERS



Items inclus

Rouleau et toile
Lumières LED
Support à madrier
Porte à pierre et gravier
Vérin 7000 lb ou 11 000 lb selon modèle
Pattes stabilisatrices

Options

Grillage sur les côtés, devant et derrière
Rampe d'embarquement + support
Madriers 2 x 10 traités
Roue de secours avec support



Modèle représenté LT72120TA3

REMORQUES / TRAILERS

| | LT60120TA3 | LT72120TA3 | LT721144TA3 | HD80144TA3 | HD80144TA5 | HD80168TA5 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 182"/462,28 cm | 200"/508 cm | 222"/563,88 cm | 222"/563,88 cm | 222"/563,88 cm | 246"/624,84 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 84"/213,36 cm | 96"/243,84 cm | 96"/243,84 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 24"/60,96 cm | 24"/60,96 cm | 24"/60,96 cm | 24"/60,96 cm | 26"/66,04 cm | 26"/66,04 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 2180 lb/990,91 kg | 2180 lb/990,91 kg | 2480 lb/1127,27 kg | 3400 lb/1545,45 kg | 3900 lb/1772,73 kg | 4200 lb/1909,09 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 13 999 lb/6363,18 kg | 13 999 lb/6363,18 kg |
| Longueur/Inside length | 120"/304,8 cm | 120"/304,8 cm | 146"/370,84 cm | 146"/370,84 cm | 146"/370,84 cm | 146"/370,84 cm |
| Largeur/Inside width | 60"/152,4 cm | 72"/182,88 cm | 72"/182,88 cm | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm | 80"/203,2 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | 18"/45,72 cm | 18"/45,72 cm | 18"/45,72 cm | 24"/60,96 cm | 24"/60,96 cm | 24"/60,96 cm |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 84"/213,36 cm | 93"/236,22 cm | 96"/243,84 cm | 101"/256,54 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE |

REMRQUES COBRA CARHAULER / COBRA CARHAULER TRAILERS



Modèle représenté avec rampes d'embarquement

Disponible avec rampes d'embarquement ou "Tail Gate" pleine grandeur



Modèle représenté avec "Tail Gate" pleine grandeur

REMRQUES / TRAILERS

| | COBRA8116TA5 | COBRA8118TA5 | COBRA8120TA5 | COBRA8122TA5 | COBRA8124TA5 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 292"/741,688 cm | 316"/802,64 cm | 340"/863,6 cm | 364"/924,56 cm | 388"/985,52cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 26"/66,04 cm | 26"/66,04 cm | 26"/66,04 cm | 26"/66,04 cm | 26"/66,04 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 3784 lb/1720 kg | 4224 lb/1920 kg | 4664 lb/2120 kg | 5104 lb/2320 kg | 5544 lb/2520 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 13 999 lb/6363,18 kg | 13 999 lb/6363,18 kg | 13 999 lb/6363,18 kg | 13 999 lb/6363,18 kg | 13 999 lb/6363,18 kg |
| Longueur/Inside length | 192"/487,68 cm | 216"/548,64 cm | 240"/609,6 cm | 264"/670,56 cm | 288"/731,52 cm |
| Largeur/Inside width | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm | 81"/205,74 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm | 102"/259,08 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE |

REMRQUES COBRA CARHAULER / COBRA CARHAULER TRAILERS



Modèle représenté 24GN 25+5

E: Frein électrique
H: Frein hydraulique



Standard: Rampes d'embarquement "Flip Over" pleine grandeur.

REMRQUES / TRAILERS

| | COBRA 22GN 20+5 E COBRA 22GN 20+5 H | COBRA 22GN 25+5 E COBRA 22GN 25+5 H | COBRA 22GN 30+5 E COBRA 22GN 30+5 H | COBRA 24GN 20+5 E COBRA 24GN 20+5 H | COBRA 24GN 25+5 E COBRA 24GN 25+5 H | COBRA 24GN 30+5 E COBRA 24GN 30+5 H |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Longueur hors tout/Overall length | 416"/1056,64 cm | 476"/1209,04 cm | 536"/1361,44 cm | 416"/1056,64cm | 476"/1209,04 cm | 536"/1361,44 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 39"/99,06 cm | 39"/99,06cm | 39"/99,06cm | 39"/99,06cm | 39"/99,06cm | 39"/99,06cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 7300 lb/3318,18 kg | 7700 lb/3500 kg | 8100 lb/3681,82 kg | 7600 lb/3454,55 kg | 8000 lb/3636,36 kg | 8400 lb/3818,18 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 22 000 lb/10 000 kg | 22 000 lb/10 000 kg | 22 000 lb/10 000 kg | 24 000 lb/10 909,09 kg | 24 000 lb/10 909,09 kg | 24 000 lb/10 909,09 kg |
| Longueur/Inside length | 300"/762 cm | 360"/914,40 c | 420"/1066,80cm | 300"/762 cm | 360"/914,40 cm | 420"/1066,80 cm |
| Largeur/Inside width | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (10 000 lb/4545,45 kg) | 2x (10 000 lb/4545,45 kg) | 2x (10 000 lb/4545,45 kg) | 2x (12 000 lb/5454,55 kg) | 2x (12 000 lb/5454,55 kg) | 2x (12 000 lb/5454,55 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST235-80-R16 LRE |

REMRQUES COBRA CARHAULER / COBRA CARHAULER TRAILERS



Modèle représenté 24GN 25+5

E: Frein électrique
H: Frein hydraulique



Standard: Rampes d'embarquement
"Flip Over" pleine grandeur.

REMRQUES / TRAILERS

| | COBRA 30GN 20+5 E COBRA 30GN 20+5 H | COBRA 30GN 25+5 E COBRA 30GN 25+5 H | COBRA 30GN 30+5 E COBRA 30GN 30+5 H |
|---|--|--|--|
| Longueur hors tout/Overall length | 416"/1056,64cm | 476"/1209,04 cm | 536"/1361,44 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 39"/99,06cm | 39"/99,06cm | 39"/99,06cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 7800 lb/3545,45 kg | 8200 lb/3727,27 kg | 8600 lb/3909,09 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 30 000 lb/13 636,36 kg | 30 000 lb/13 636,36 kg | 30 000 lb/13 636,36 kg |
| Longueur/Inside length | 300"/762 cm | 360"/914,40 cm | 420"/1066,80 cm |
| Largeur/Inside width | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (15 000 lb/6818,18 kg) | 2x (15 000 lb/6818,18 kg) | 2x (15 000 lb/6818,18 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 17.5X6.75 | 17.5X6.75 | 17.5X6.75 |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 8x 215-75-R17.5 LRH | 8x 215-75-R17.5 LRH | 8x 215-75-R17.5 LRH |

REMORQUES PLATEFORMES / FLATBED TRAILERS



Items inclus

Main ajustable
Vérin
Trebuis amovibles (5)

Option: Coffre en plastique



Option: Rampes d'embarquement.



Modèle représenté FL1016TA3

REMORQUES / TRAILERS

| | FL1016TA3 | FL1018TA3 | FL1020TA3 | FL1024TA3 | FL1016TA5 | FL1018TA5 | FL1020TA5 | FL1024TA5 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 244"/619,76 cm | 268"/680,72 cm | 292"/741,68 cm | 340"/863,6 cm | 244"/619,76 cm | 268"/680,72 cm | 292"/741,68 cm | 340"/863,6 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 36"/91,44 cm | 36"/91,44 cm | 36"/91,44 cm | 36"/91,44 cm | 36"/91,44 cm | 36"/91,44 cm | 36"/91,44 cm | 36"/91,44 cm |
| Main d'attache/Coupler | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm | 2 5/16"/5,87 cm |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 2350 lb/1068,18 kg | 2550 lb/1159,09 kg | 2750 lb/1250 kg | 3150 lb/1431,82 kg | 2550 lb/1159,09 kg | 2750 lb/1250 kg | 2950 lb/1340,91 kg | 3350 lb/1522,73 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 13999 lb/6363,18 kg | 13999 lb/6363,18 kg | 13999 lb/6363,18 kg | 13999 lb/6363,18 kg |
| Longueur/Inside length | 198"/502,92 cm | 222"/563,88 cm | 246"/624,84 cm | 294"/746,76 cm | 198"/502,92 cm | 222"/563,88 cm | 246"/624,84 cm | 294"/746,76 cm |
| Largeur/Inside width | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 95"/241,3 cm | 95"/241,3 cm | 95"/241,3 cm | 95"/241,3 cm | 96"/243,84 cm | 96"/243,84 cm | 96"/243,84 cm | 96"/243,84 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST225-75-R15 LRD | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE | 4x ST235-80-R16 LRE |

REMORQUES TAG ALONG / TAG ALONG TRAILERS



Modèle représenté E22-25+5

Standard: Rampes d'embarquement "Flip Over" pleine grandeur.

E: Frein électrique
H: Frein hydraulique



REMORQUES / TRAILERS

| | E22-20+5 | E22-25+5 | E24-20+5 H24-20+5 | E24-25+5 H24-25+5 | H30-20+5 | H30-25+5 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Longueur hors tout/Overall length | 384"/975,36 cm | 444"/1127,76 cm | 384"/975,36 cm | 444"/1127,76 cm | 384"/975,36 cm | 384"/975,36 cm |
| Largeur hors tout/Overall width | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur du sol au plancher/Overall height | 39"/99 cm | 39"/99 cm | 39"/99 cm | 39"/99 cm | 39"/99 cm | 39"/99 cm |
| Main d'attache/Coupler | 42 000lb/19 090,91 kg | 42 000lb/19 090,91 kg | 42 000lb/19 090,91 kg | 42 000lb/19 090,91 kg | 42 000lb/19 090,91 kg | 42 000lb/19 047 kg |
| Plate-Forme/Trailer bed | | | | | | |
| Masse nette/Weight (lb/kg) | 6600 lb/3000 kg | 7000 lb/3181,82 kg | 6900 lb/3129 kg | 7300 lb/3310,5 kg | 7200 lb/3272,73 kg | 7600 lb/3454,55 kg |
| G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 22 000 lb/10 000 kg | 22 000 lb/10 000 kg | 24 000 lb/10 909,09 kg | 24 000 lb/10 909,09 kg | 30 000 lb/13 636,36 kg | 30 000 lb/13 636,36 kg |
| Longueur/Inside length | 300"/762 cm | 360"/914,4 cm | 300"/762 cm | 360"/914,4 cm | 300"/762 cm | 300"/762 cm |
| Largeur/Inside width | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Structure d'acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. |
| Jantes et pneus/Tires and Wheels | | | | | | |
| Essieux/Axels (Simple/Double) | 2x (10 000 lb/4545,45 kg) | 2x (10 000 lb/4545,45 kg) | 2x (12 000 lb/5454,54 kg) | 2x (12 000 lb/5454,54 kg) | 2x (15 000 lb/6818,18 kg) | 2x (15 000 lb/6818,18 kg) |
| Traction extérieure/Outside traction | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm | 101"/256,54 cm |
| Jantes d'acier/Steel rims | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 17.5x6.75 galv. | 17.5x6.75 galv. |
| Pneus sans tube/Tubeless tires | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST235-80-R16 LRE | 8x ST215-75-R17.5 LRH | 8x ST215-75-R17.5 LRH |

MAXI- ROULE

Garantie limitée: Maxi-Roule Inc. remplacera/réparera toute pièce jugée défectueuse suite à un vice de matériau et/ou de fabrication durant les quatre-vingt-dix (90) premiers jours à compter de la date d'achat.

Maxi-Roule Inc. se réserve le droit de modifier la fabrication et/ou les caractéristiques et/ou le design de ses produits sans préavis ou encourir l'obligation d'effectuer des changements sur les produits déjà vendus.

Limited warranty: Maxi-Roule Inc. will replace any component that may fail due to poor quality and/or workmanship within the first ninety (90) days of ownership.

Maxi-Roule Inc. reserves the right to change the manufacturing and/or the specifications and/or the design of its products without notice or incur the obligation to make changes to products already sold.

**LE NO.1 DES
MANUFACTURIERS
AU QUÉBEC, ONTARIO
ET AUX MARITIMES**